

ACQUA GRANDI PORTATE 0-80 BAR / WATER HIGH FLOW 0-80 BAR

ACQUA GRANDI PORTATE 0-80 BAR / WATER HIGH FLOW 0-80 BAR

AVM 9720

AVM 9720 Inox / Stainless Steel

AVM 9814

AVM 9814 Inox / Stainless Steel

AVM 9814 316 Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AVM 9814 FE Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AVM 9814 CA Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel

AVM 9815

AVM 9815 Inox / Stainless Steel

AVM 9815 316 Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AVM 9815 FE Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AVM 9815 CA Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel

AVM 9816

AVM 9816 Inox / Stainless Steel

AVM 9816 316 Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AVM 9816 FE Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AVM 9816 CA Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel



**SPECIAL
GOOSE
NECK**



**SPECIAL
GOOSE
NECK**



**SPECIAL
GOOSE
NECK**



AVM 9720	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 35 mt 3/4" (20 mt 1") up to 35 mt 3/4" (20 mt 1")
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M on request 1" M
Peso <i>Weight</i>	13 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	330x530x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>
Movimento a Manovella - Manual - hand crank	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AVM 9814	AVM 9814 316	AVM 9814 FE	AVM 9814 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 13 mt 3/4", 10 mt 1" up to 13 mt 3/4", 10 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F			
Peso <i>Weight</i>	8 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	350x450x500 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua <i>Air Water Chemical</i> <small>Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease</small>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AVM 9815	AVM 9815 316	AVM 9815 FE	AVM 9815 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 15 mt 3/4", 13 mt 1" up to 15 mt 3/4", 13 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F			
Peso <i>Weight</i>	9 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	350x450x500 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua <i>Air Water Chemical</i> <small>Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease</small>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AVM 9816	AVM 9816 316	AVM 9816 FE	AVM 9816 CA
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"			
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 20 mt 3/4", 15 mt 1" up to 20 mt 3/4", 15 mt 1"			
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro <i>Working Temperature</i>	90°C			
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M			
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F			
Peso <i>Weight</i>	10 kg			
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	450x450x500 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Aria Acqua Prodotti Chimici <i>Air Water Chemical</i>		Aria Acqua <i>Air Water Chemical</i> <small>Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease</small>	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE